



New Berlingo		BlueHDi 100 S&S BVM5 Talla M	BlueHDi 100 S&S BVM5 Talla XL
MOTOR	Tipo	Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v	
	Número de cilindros	4	
	Cilindrada (cm³)	1.560	
	Potencia máxima en hp / rpm	98 / 3750	
	Par máximo en Nm / rpm	254 / 1750	
	Nivel emisiones	Euro 6.1	
	Sistema Stop&Start	Serie	
TRANSMISION	Caja de cambios	Manual	
	Número de velocidades	5	
DIRECCION	Dirección	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador	
	Diámetro de giro (m)	10,85	11,45
SUSPENSION	Delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos	
	Trasera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.	
FRENOS	ABS	Serie	
	Freno de servicio	Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros	
	Freno de socorro	Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio	
	Freno de estacionamiento	Asegurado por los discos de frenos traseros. Sistema manual: Por palanca y cables actuando sobre los frenos traseros. Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor	
NEUMÁTICOS		205/60 R16	
Nº PLAZAS		3	
COMBUSTIBLE	Combustible	Diesel	
	Capacidad del estanque (litros)	50	
PERFORMANCE	De 0 a 400 m	18,5	18,6
	De 0 a 1000 m	34,5	34,8
	De 0 a 100 km/h	12,4	12,8
	Velocidad máxima (km/h)	165	
CONSUMOS Y EMISIONES	Urbano (km/l)		
	Extraurbano (km/l)		
	Mixto (km/l)		
	Emisiones de CO2 (g/km)		
	Emisiones de NOx (mg/km)		
DIMENSIONES	Dimensiones exteriores(mm)		
	Longitud	4.403	4.753
	Voladizo delantero		892
	Distancia entre ejes	2.785	2.975
	Voladizo trasero	726	886
	Anchura sin retrovisores / retrovisores abatidos / retrovisores desplegados		1848 / 1921 / 2107
	Via delantera	1548 a 1563	1.553
	Via trasera	1568 a 1577	1549 a 1568
	Altura min. - Máx. (en Orden de Marcha)	1796 - 1825	1812 - 1820
	Dimensiones de la zona de carga (mm)		
	Altura min. - Máx.		1200 - 1270
	Longitud de carga Máxima en el suelo (con Cabina Extenso®)	3.090	3.440
	Anchura entre pasos de rueda		1.229
	Anchura Máxima		1.630
	Dimensiones de las puertas traseras (mm)		
	Anchura de apertura Máxima		1.241
	Altura de apertura Máxima		1.196
	Dimensiones de la puerta lateral (mm)		
	Anchura min. - Máx. útil de apertura		641 - 675
	Altura útil Máxima entre el suelo y el borde superior		1.072
	Volúmenes zona de carga (m³)		
	Volumen útil (con Cabina Extenso®)	3,8	4,4
MASAS (en kg)	Tara Nominal Máxima con Carga útil ampliada	1.555	1.606
(1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo	Masa Máxima Admisible (MMA) con Carga útil ampliada		2.370
	Carga útil min. (1) con carga útil ampliada	815	764
	Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) con carga útil ampliada		1.200
	Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Carga útil ampliada		1.400
	Masa Máxima Remolque eje central con Carga útil ampliada	1.000	950
	Masa Máxima Remolque sin frenos con Carga útil ampliada	690	740
	Carga vertical punto acoplamiento		74
EQUIPAMIENTO	2 Altavoces + 2 Tweeters		Serie
	6 anillas en zona de carga para sujeción de la carga		Serie
	Airbag delantero conductor		Serie
	Airbag delantero pasajero		Serie
	Aire acondicionado		Serie
	Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo		Serie
	Ayuda al estacionamiento trasero		Serie
	Bandeja portaobjetos bajo techo cabina		Serie
	Cabina Extenso®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible (apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil		Serie
	Elevalunas eléctricos en fila 1		Serie
	Freno de estacionamiento eléctrico		Serie
	Llanta 16" - Embellecedor centro de rueda		Serie
	Panel de separación de carga		Serie
	Puerta deslizante de chapa lateral derecha		Serie
	Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°		Serie
	Radio con Bluetooth, USB & Jack		Serie
	Regulador/Limitador de velocidad		Serie
	Retrovisores exteriores eléctricos calefactables		Serie
	Rueda de repuesto homogénea		Serie
	Suelo TPO en fila 1 y zona de carga		Serie

